






**Caucho reciclado** (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión), fabricado especialmente para la conservación y el cuidado del parquet y suelos laminados.  
**Material anti bacteriano e impermeable** de celda cerrada no poroso. Excelente aislante acústico, no almacena cargas electromagnéticas.

Eva Flex Estándar diseñado para el cumplimiento general de salubridades prescritas en el documento básico HS de salubridad del CTE.

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Calibre	ASTM D3767	mm	4
Densidad	EN-1849-1	Kg/3	250
Clasificación al Fuego	DIN 4102- EN ISO 13501	Clasificación	BFL-s1
Velocidad de Combustion	ISO 3795	4mm	>10
Resistencia a Compresión	DIN EN 826:2013	KPa	150
Ruido de Impacto	ISO 10140-3-2010 ASTM E492-E989	Db Class: IIC	29 60
Ruido de Reverberación	ISO 140/B ASTM E413-10 STC	%DbA dBA	22 60
Conductividad Térmica	DIN-52612	w/m.k	0.036
Resistencia Térmica	ASTMC-177	m²k/W	0,058
Resistencia deslizamiento Coeficiente de fricción Dinamico	EN 14041:2004 EN 13893:2002	X direction Y direction	0.61 0.61
Emisión de formaldehído (en el aire)	EN 14041:2006 Clause 4.3 and EN 717	mg/m³	ND Class E1
Absorción de agua	ASTM D570	mg/h Ninguna	Ninguna
Factor de resistencia al vapor de agua	EN 12086 DIN-56215		> 1700 850

**NATURE FLOOR.** Cumple con la norma europea UNE-EN 13166  
 Pol. Ind. El Pastoret Productos de construcción 89/106/CEE.  
 Calle Andalucía , 4B  
 03640 Monóvar  
 Telf: 966960217- 610045739  
 administracion@grupobotella.es

Report Number: 140606001SHJ-BP-2