



Capa protectora con tratamiento UV anti-rayadas

Capa resistente de alta densidad 0,55mm

Diseño impreso

Núcleo rígido SPC con sistema clic

Contracapa de absorción de sonido IXPE 1,5mm



INSTALACIÓN HASTA
14x14m SIN JUNTAS



El pavimento rígido SPC (Stone Polymer Composite) es un suelo flotante de alta calidad con sistema de montaje clic.

Está fabricado con materiales pétreos, con un mayor contenido de relleno, y sin ningún agente espumante que cree burbujas de aire en el núcleo, llegando a una densidad 2000 kg/m³. El resultado es un tablero más delgado y más duro con alta resistencia al impacto.

Además, para mejorar el desgaste, fabricamos el material con un escudo protector superior con componentes cerámicos translúcidos. Se consigue así, no sólo protección a los diferentes daños provocados por el tránsito diario, sino también gran realismo en los diseños de nuestra gama.

Colección	Acabado	Medidas
Zimafloor Classic	Imitación a madera	1220 x 180 x 5 (+1.5) mm
Zimafloor XL	Imitación a madera	1520 x 228 x 5 (+1.5) mm
Zimafloor Cement	Imitación a piedra/cemento	610 x 475 x 5 (+1.5) mm

Características	Test	Resultado
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
Comportamiento al fuego	EN ISO 11925 -2:2011	Bfl-S1
Solidez de color	ISO 105-B02	6
Emisión de Formaldehído	EN717-1 :2004	E1
Efecto ante las sillas de ruedas	ISO 4918 (EN425)	Pasa
Estabilidad dimensional	ISO 2399 (EN 434)	0,05 %
Aumento de grosor tras inmersión en agua durante 10 días	EN317:1994	0%
Resistencia al impacto	ASTM F1265 ASTM D3384	Cualificado
Resistencia a la abrasión	EN660-2	T
Comportamiento eléctrico antiestático	UNE-EN 1815:2017	< 2 kv

